



BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36

www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com

BRT 1182-1

+260°C 'ye kadar ısıya dayanıklı
Poliamid Bant
Poliamid Alt Katman

Yüksek performanslı maskeleme bandı
Kimyasallara ve aşınmaya yüksek direnç
Toz kaplama ve elektro kaplama (E-kaplama) uygulamalarına uygun
Sökülmesi temiz, artık bırakmaz

Kod	Genişlik mm	Uzunluk M
200/12	12.0	33.0
200/25	25.0	33.0
200/50	50.0	33.0



BRT 1182-2

+250°C 'ye Kadar ısıya dayanıklı
Cam Kumaş Bandı
Beyaz Cam Elyaf Kumaş

Kolay sökülebilir, artık bırakmaz
Tinerlere ve aşınmaya karşı dirençli
Sık örgü cam kumaş bantlar yırtılmaya karşı dayanım sağlar
Kumlama gibi yüksek basınçlı uygulamalara uygun
Toz kaplama ve ıslak boya için uygun

Kod	Genişlik mm	Uzunluk M
600/12	12.0	50.0
600/25	25.0	50.0



BRT 1182-3

+180°C 'ye Kadar ısıya dayanıklı
Mavi Polyester Bant
Polyester

Daha ince olan bu bant, sıradışı şekillere kolaylıkla uyum sağlar
ve kıvrımlı uygulamaları maskelemek için kullanılabilir
Hızlı yapışarak uygulamada zaman tasarrufu sağlar
Sökülmesi temiz - artık bırakmaz
25 mikron bant kalınlığı

Kod	Genişlik mm	Uzunluk M
151/12	12.0	66.0
151/25	25.0	66.0
151/50	50.0	66.0



BRT 1182-4

+180°C 'ye Kadar ısıya dayanıklı
Yeşil Polyester Bant
Polyester

Hızlı yapışarak uygulamada zaman tasarrufu sağlar
Sökülmesi temiz - artık bırakmaz
Toz kaplama ve eloksallama da dahil olmak üzere çoğu
maskeleme uygulaması için uygun, genel amaçlı bant
38 mikron kalınlığında tedarik edilir

Kod	Genişlik mm	Uzunluk M
100/100	100.0	66.0
100/12	12.0	66.0
100/18	18.0	66.0
100/25	25.0	66.0
100/30	30.0	66.0
100/40	40.0	66.0
100/50	50.0	66.0
100/75	75.0	66.0
330/250	450.0	66.0
300/450	250.0	66.0





BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26
İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36

www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com

BRT 1182-5

+180°C 'ye kadar ısıya dayanıklı
Kağıt Bant
Krepe Kağıt

Üç çeşit kağıt maskeleme bandı mevcuttur,
her biri +80°C ile +180°C arası farklı sıcaklıkları kapsar.
Genel amaçlı maskeleme bandı, sentetik enameller,
selüloz ve akrilik boyalarla kullanım ve çoğu düşük
ısı uygulamaları için uygundur.

Kod	Genişlik mm	Uzunluk M	Max Sıcaklık
400/25	25	50	+180 C
500/25	25	50	+135 C
900/25*	25	50	+180 C



BRT 1182-6

+204°C 'ye kadar ısıya dayanıklı
Silikon Kauçuk Bant
Silikon Kauçuk

Kendinden eriyen bant, homojen bir kütle oluşturarak
mükemmel sızdırmazlık sağlamak için kendisini yapıştırır.
Oda sıcaklığında 24 saatte, +180°C sıcaklıkta 4 dakika
içinde homojen bir kütle oluşturur.
Yapıştırıcı içermez, böylece söküldüğünde artık kalmaz
Düzensiz biçimdeki nesnelere göre şekil alması kolaydır

Kod	Genişlik mm	Uzunluk M
800/1	25.4	10.9



BRT 1181-1

+260°C 'ye kadar ısıya dayanıklı
Poliimit Diskler
Poliimit Alt Katman

Yüksek performanslı maskeleme diskleri
Kimyasallara ve aşınmaya karşı yüksek direnç
Toz kaplama ve elektro kaplama
(E-kaplama) uygulamalarına uygun
Sökülmesi temiz - artık bırakmaz

Kod	Genişlik mm	Disk Sayısı
460636	12.0	2000
460637	25.0	500
460638	40.0	250
460639	50.0	250



BRT 1181-3

+180°C 'ye kadar ısıya dayanıklı
Yeşil Diskler
Polyester

Hızlı yapışarak uygulamada zaman tasarrufu sağlar
Toz kaplama ve eloksallama da dahil olmak
üzere çok çeşitli uygulamalar için
Sökülmesi temiz - artık bırakmaz

Kod	Genişlik mm	Disk Sayısı
460624	12.0	2000
460625	15.0	2000
460626	18.0	1000
460627	20.0	1000
460628	25.0	500
460629	30.0	500
460630	40.0	250
460631	50.0	250



BRT 1181-2

+180°C 'ye kadar ısıya dayanıklı
Mavi Diskler
Polyester

Toz kaplama ve eloksallama da dahil olmak üzere
çoğu maskeleme uygulaması için uygun, genel amaçlı diskler
Hızlı yapışarak uygulamada zaman tasarrufu sağlar
Sökülmesi temiz - artık bırakmaz

Kod	Genişlik mm	Disk Sayısı
460632	12	2000
460633	25	5000
460634	40	250
460635	50	250

